



**GALAXYUD-3212LD**

MODELO	UD-3212LD	
cabezal de impresión	DX5	
número decabezal de impresión	2 Cabezas	
Anchura máxima De Impresión	3,200mm	
Anchura máxima de Medios	3,300mm	
Velocidad de impresión (m2/h)	modo de impresión	salida estándar (m2/h)
	D	3 PASS 44
	S	4 PASS 33
	Q	6 PASS 22
	HQ	8 PASS 16
	BL	12 PASS 11
tinta	tipo:	a base de agua/ECO Solvente Tinta
	Color:	4 Color (C, M, Y, K)
	capacidad:	1L por Tanque Principal de Cada Color
	Sistema de Suministro de tinta	Auto Sistema de Suministro de Tinta
Tipo de medio	película del techo, vinilo, Tablero PS, Tablero del KT, Tablero de Espuma de PVC, ventana Flim, poliéster, Flex, Película retroiluminada, etc.	
Sistema de Alimentación automática del Papel	equipado (Max. Media Peso 40 kg)	
Sistema De Limpieza automático	Anti-obstruido Función Flash y Sistema de Nivelación	
Pre-calefacción y Sistema de Secado	equipado	
abrazadera	equipado	
Interfaz de impresión	USB 2.0	
Altura de la cabeza de impresión	2 a 10mm de Medios	
Software RIP	Maintop (principal), Photoprint, Wasatch, Onyx,Ultraprint,	
Energía De entrada	AC 220 V, 50Hz/60Hz	
Entorno de funcionamiento	humedad: 20-80% (Se Recomienda 40-60%)	
	temperatura: 15-35 y #8451; (Se Recomienda 20-32 y #8451;)	
Dimensión de la máquina/N.W	L4, 500 x W905 x H1, 260mm/304 KG	